

SSK-NEWS



PowerSharp® ist ein einzigartiges, patentrechtlich geschütztes System aus Sägekette und Schärfergerät, das es Ihnen erlaubt, Ihre PowerSharp® Kette innerhalb von Sekunden auf der Säge zu schärfen, ohne Ihre Arbeit lange unterbrechen zu müssen.



Geeignet für Benzin- und Elektrokettensägen bis zu 2,3 PS und 3/8"-Kette. Elektrokettensägen mit 3/8"-Kette.

Weitere Infos unter: www.powersharp.de

Ein Starterkit bestehend aus Schwert in 30, 36 oder 41 cm Länge, einer passenden Sägekette und dem Schärfergerät kostet 55.- €.

Fragen sie Ihren Fachberater im Innen- oder Außendienst.

DUSS DIA 200 plus Holzlochsäge

Die Holzlochsäge LB wurde speziell für das Bohren in Holz und Holzwerkstoffen entwickelt.

Installationsbohrungen für Dunstabzüge, Abflussrohre, Heizungsrohre, Bohrungen in Wandverschalungen für Isolationsbefüllungen, Durchführungen in Dachverschalungen für Abgasrohre, Belüftung etc.

Enorme Bohrtiefe, auch in Vollholz bis 300 mm, großer Bohrbereich Ø 42 - 322 mm, hohe Bohrgeschwindigkeit durch neuartige Schneiden. Einfaches Entfernen des Bohrkerns aus Holzlochsäge. Der Bohrkern fällt durch sein Eigengewicht heraus



Handgeführtes Bohren aller Durchmesser mit DIA 200 (VK 1250.- €).

152er Lochsäge beispielsweise 434.- € Artikelnummer 23190502.

Bohren auch mit Bohrständer möglich bis maximal 152 mm - Bohrstativ BST 4 - VK 615.- €.

beko Liebe Kunden für die Pflege und Wartung der Führung des SSK-Therminators empfehlen wir Beko TecLine Haftschiemerspray.

Grobe Verunreinigungen an den Oberflächen entfernen. TecLine Haftschiemerspray kommt dünnflüssig und kriechfähig aus der Dose. Durch diese Eigenschaft kann das Material auch in unzugängliche Bereiche eindringen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels entsteht ein stark haftender Schmierfilm, der hohem Druck, Vibrationen und Stößen widersteht.



Selbstverständlich ist diese Produkt ab Lager bei uns erhältlich.

Beko Tecline Haftschiemerspray 150 ml Dose Artikelnummer 05020042, Preis 7,40 € zzgl. MwSt.
Beko Tecline Haftschiemerspray 500 ml Dose Artikelnummer 05020040, Preis 13,99 € zzgl. MwSt.

mafell Nutfräse MF 26 cc für Holz, Gips, Alu

Flexibel, handlich, präzise und staubarm: Die neue MAFELL Nutfräse MF 26 cc ist die effiziente Alternative zu Oberfräse und Kreissäge bei der mobilen Nut- und Fasensstellung und Formatbearbeitung im Holz-, Trocken-, aber auch im Fassadenbau.

Im Holzbau sind die MAFELL Nutfräse MF 26 cc, Holz-Max und Holz-KSS die Problemlöser bei Ausklüngen, Längsnuten, Quernuten für Stellbretter oder einer V-Nut-Fräsung. Selbst Schnitte in Holz- und Schichtstoffplatten bis zu einer Tiefe von 26 mm können ausgeführt werden.



Die MAFELL Nutfräse ist für Ausklüngen von Stahlelementen und Installationsnuten in Ständer, Massivholzwänden und Weichfaserplatten geeignet. Auf dem MAFELL Schienensystem F wird die Maschine sicher und präzise geführt.

Für die Erstellung von Quernuten für Stellbretter hat MAFELL eine Lösung entwickelt, die Effizienz und Präzision vereint. Bei der Variante Holz-KSS ist die Nutfräse fest mit einer Schiene verbunden. Damit gelingt die Fräsung der Sparrenstellbretter schnell und präzise. Die Maschine ermöglicht Nutfräsungen in Massivholz von 26 mm Tiefe und 25 mm Breite.

Technische Daten: Nennaufnahme 1.400 W, Frästiefe 0 - 26 mm, Fräsbreite 15,4 - 25,0 mm, Drehzahl 3.600 - 6.250 U/min. (Quelle: Mafell Pressemitteilung)

Artikelnummer 24553006, Preis 1350.- € zzgl. MwSt.

REiß KRAFT NEU BEI SSK Gomastit Aqua Protect Flex

Es handelt sich hier um eine selbstverlaufende Bauwerksabdichtung für horizontale und vertikale Flächen. Enthält kein Zinn, Phthalat, Lösungsmittel, Isocyanat und Bitumen. Auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP) entwickelt. Auch geeignet für den direkten Kontakt mit Bitumenbahnen. Nach Aushärtung ist die Abdichtung wasserundurchlässig, rissüberbrückend bis 5 mm und beständig gegen natürliches, betonaggressives Grundwasser.

Eigenschaften: Einfach und schnell mittels Roller, Zahnpachtel oder Pinsel in 2 Schichten aufzutragen. Breites Haftspektrum, auch ohne Grundierung. Sehr ergiebig: ca. 1,5 kg/m² pro Millimeter Schichtdicke. Schnelle Aushärtung. Sehr UV-beständig, auch in direktem Kontakt zu Bitumenbahnen. Emissionsarm und geruchsneutral

Anwendung: Zum Beschichten von größeren horizontalen Flächen: Fundamente, Bodenplatten. Eignet sich insbesondere für die Instandsetzung bzw. Instandhaltung von Dachabdichtungen. Zur Abdichtung und Reparatur von Anschlüssen (z.B. bei Schornsteinen, Lichtkuppeln, Rand-, Eckbereichen, Übergängen und Anschlüssen auf dem Flachdach). Da Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid eine leichte Standfestigkeit aufweist, eignet es sich ebenfalls zum Abdichten von senkrechten Flächen, wie Außenmauern (Keller) aus Mauerwerk, Beton und WU-Beton. Zum Ausgießen von horizontalen Bewegungsfugen.

Gomastit Aqua Protect Flex liquid, 1,13 kg Dose, grau Artikelnummer 05020532, Preis 13,95 € zzgl. MwSt.
Gomastit Aqua Protect Flex, 310 ml Kartusche, schwarz Artikelnummer 05020533, Preis 7,98 € zzgl. MwSt.

SSK Schwerlastanker-Starterpaket

Neu aus dem Hause SSK Schrauben Schmid. Das „SSK Schwerlastanker-Starterpaket“. Ab sofort bietet SSK eigene Schwerlastanker mit ETA-Zulassung für ungerissenen Beton und der Feuerwiderstandsklasse F120 für die Durchsteck- und Vorsteckmontage an. Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Im Starterpaket sind 2 Ausführungen enthalten. Zum einen die kleineren Abmessungen mit Scheibe DIN 125 und zum anderen die Ausführung GS mit großer Scheibe nach DIN 440 für den Holzbau.

Der SSK Schwerlastanker bietet die höchste Tragfähigkeit in ungerissenen Beton – mehr gibt der Verankerungsgrund nicht her. Reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrzeit – das spart Zeit und verringert Bewehrungstreffer. Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Fenstern, Gittern, Maschinen und für Holzkonstruktionen (große Scheibe), wie Balken, Pfetten, Stützen, etc.



Starterkit bestehend aus SSK Schwerlastankern:

50 Stück	10/10/86 verzinkt
50 Stück	10/30/106 verzinkt
20 Stück	10/50/126 verzinkt
20 Stück	12/10/106 verzinkt
20 Stück	12/30/126 verzinkt
20 Stück	12/50/146 verzinkt
20 Stück	12/80/176 GS verzinkt
20 Stück	12/100/196 GS verzinkt
20 Stück	12/120/216 GS verzinkt
10 Stück	12/140/236 GS verzinkt
10 Stück	12/160/256 GS verzinkt
20 Stück	12/200/296 GS verzinkt

Aktionspreis statt 289.-

€ 198.- zzgl. MwSt.

Artikelnr. 85360001

Aktion gilt bis einschließlich 30.04.2012

SSK Abbundböcke

Diese benutzerfreundlichen, pneumatischen Abbundböcke gibt es in den Längen 3 und 4 Metern. Sie können noch jeweils um 1,5 Meter mittels eines Kupplungspaares verlängert werden. Da die Pneumatikzylinder den Druck über längere Zeit aufrechterhalten, kann der Druckluftschlauch zum sicheren und unfallfreien Arbeiten entfernt werden.



Die Zylinder werden durch eine Höhenverstellung mittig ausgerichtet, so dass ein Aufwölben der Balkenlage vermieden wird. Mit einem Handgriff wird das Spannpaket mit 14 kN (1,4 t bei 10 bar) gespannt. Der Zylinder spannt sofort nach, wenn sich die Sparren beim Ausrichten durch Klopfen aneinander legen.

Wir empfehlen die Verwendung des Sicherheitsventils mit Tasten (von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben).



SCHRAUBEN SCHMID

EINSTEINSTR. 10 | 73230 KIRCHHEIM/TECK | TEL.: (07021) 95015-0 | FAX: (07021) 95015-23
LOHRMANNSTR. 19 | 01237 DRESDEN | TEL.: (0351) 28288-0 | FAX: (0351) 28288-20